



GEAR

BV/P-CT



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κορυφαίας ποιότητας πολύτυπη βαλβολίνη, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της προδιαγραφής GL-5. Ενισχυμένη με πρόσθετα υψηλής πίεσης (EP), παρέχει αξιόπιστη προστασία σε συστήματα ελικοειδών και κωνικών οδοντωτών τροχών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η GEAR BV/P-CT είναι κατάλληλη για λίπανση κιβωτίων ταχύτητας των οχημάτων PEUGEOT – CITROEN αλλά και όλων των τύπων επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και βιομηχανικών οχημάτων που απαιτούν λιπαντικά αυτής της προδιαγραφής (API GL-5) και ρευστότητας.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP)	Προστασία των δοντιών από ρωγμές, διάβρωση και σπάσιμο; μεγάλη ικανότητα μεταφοράς υψηλών φορτίων.
Υψηλός δείκτης ιξώδους.	Εξαιρετικές ρεολογικές ιδιότητες; εύκολο ξεκίνημα και οικονομία ενέργειας.
Θερμική σταθερότητα και διάρκεια.	Μεγάλα διαστήματα αλλαγής του λιπαντικού; μειωμένο κόστος συντήρησης.
Άριστες αντιαφριστικές ιδιότητες.	Ομαλή λειτουργία σε υψηλές ταχύτητες και θερμοκρασίες.
Πλήρης συμβατότητα με τα υλικά στεγανοποίησης.	Διασφάλιση της καθαρότητας του συστήματος.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

GEAR BV/P-CT	ΜΕΘΟΔΟΣ	SAE 75W80
Ειδ. Βάρος στους 15°C, g/cm ³	ASTM D1298	0,882
Κιν. Ιξώδες στους 100 ⁰ C (cSt)	ASTM D445	10,5
Κιν. Ιξώδες στους 40 ⁰ C (cSt)	ASTM D445	57,5
Δείκτης ιξώδους	ASTM D2270	175
Σημείο ανάφλεξης (COC), °C	ASTM D92	210
Σημείο ροής, °C	ASTM D97	-30

Τα ως άνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιμές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API GL-5
Recommended: PSA (Peugeot/Citroen)