



LAVA

SYN 4T



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το LAVA SYN 4T είναι ειδικά σχεδιασμένο για τετράχρονες μοτοσικλές υψηλής απόδοσης. Αποτελείται από 100% συνθετικά βασικά λιπαντικά και κορυφαίας τεχνολογίας πρόσθετα. Δε "σπάει" στις υψηλές στροφές γι' αυτό και παρέχει άριστη λίπανση σε όλα τα κρίσιμα σημεία του κινητήρα και του κιβωτίου ταχύτητας όπου τα αναπτυσσόμενα φορτία και οι ταχύτητες φτάνουν πολύ ψηλά. Ενισχύεται η απόδοση του κινητήρα ο οποίος παραμένει σαν καινούργιος για πολλά χρόνια. Πολύτιπο, χρησιμοποιείται όλες τις εποχές του χρόνου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το LAVA SYN 4T είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους αερόψυκτων και υγρόψυκτων τετράχρονων κινητήρων μοτοσικλετών. Είναι ιδανικό για εντός και εκτός δρόμου εφαρμογές: αγώνες ταχύτητας, αγώνες στο χώμα και οδήγηση στην πόλη όπου οι συνεχείς στάσεις υπερθερμαίνουν τον κινητήρα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Ισχυρή πρόσφυση του λιπαντικού στη μεταλλική επιφάνεια· δραστηκή μείωση των τριβών και των φθορών.	Αγωνιστικού επιπέδου αποδόσεις και επιταχύνσεις στις πιο ακραίες συνθήκες λειτουργίας.
Ρευστότητα μέχρι και τους -33°C.	Εύκολο κρύο ξεκίνημα.
Μείωση της θερμοκρασίας λειτουργίας.	Το θερμικό φορτίο μειώνεται και ο κινητήρας δεν καταπονείται· επιμήκυνση της ζωής του κινητήρα.
Σταθερό ιξώδες στις υψηλές στροφές και θερμοκρασίες.	Αξιοπίστη προστασία και λίπανση για πολλά χιλιόμετρα.
Υψηλός συντελεστής τριβής (MA2).	Προστασία του συμπλέκτη από το φαινόμενο της διολίσθησης των δίσκων.
Χαμηλή κατανάλωση λιπαντικού.	Κινητήρας καθαρός χωρίς βερνικώματα και αποθέσεις.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LAVA SYN 4T	ΜΕΘΟΔΟΣ	SAE 15W-50
Ειδ. Βάρος στους 15°C, g/cm ³	ASTM D1298	0,862
Δυν. Ιξώδες, cP	ASTM D5293	-20/6300
Κιν. Ιξώδες στους 100°C (cSt)	ASTM D445	18,7
Κιν. Ιξώδες στους 40°C (cSt)	ASTM D445	140
Δείκτης ιξώδους	ASTM D2270	151
Σημείο ανάφλεξης (COC), °C	ASTM D92	224
Σημείο ροής, °C	ASTM D97	-33

Τα ως άνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιμές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API SL, JASO MA2
