



GREASE

PREMUS CA



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PREMUS CA είναι ένα γράσο λίπανσης άνυδρου ασβεστίου ανώτερης ποιότητας, με συγκολλητικές ιδιότητες, αντοχή στο νερό και εξαιρετική μηχανική σταθερότητα, κατάλληλο για τη λίπανση μηχανισμών που λειτουργούν σε αντίξοες συνθήκες (νερό, ιλύ, σκόνη κ.λπ.).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο σάπωνας άνυδρου ασβεστίου, σε συνδυασμό με το μείγμα βασικού λαδιού, καθιστά το προϊόν κατάλληλο για θαλάσσιες εφαρμογές, καθώς και ως ένα γενικό γράσο για δασικά, γεωργικά και κατασκευαστικά οχήματα, για πλαίσια, άξονες, ιμάντες μεταφοράς, γερανούς λιμένα, συνδέσμους, συνδετήρες ζεύξης κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Εξαιρετική αντοχή στο νερό, που το καθιστά κατάλληλο για χρήση σε κάθε είδους εξοπλισμό που λειτουργεί σε νερό, ιλύ και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.	Μεγάλη διάρκεια ζωής.
Υψηλή μηχανική σταθερότητα και αντοχή σε διάτμηση.	Ευελιξία στη χρήση.
Εξαιρετική πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες.	

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

CYCLON PREMUS CA	ΜΕΘΟΔΟΣ		
NLGI		2	3
Χρώμα/Εμφάνιση	Visual	Ξανθό	Ξανθό
Υφή	Visual	Λείο	Λείο
Τύπος παχυντή		12-hydroxy stearate ασβέστιο	12-hydroxy stearate ασβέστιο
Βασικό λάδι		Μίγμα βασικών ορυκτής βάσης	Μίγμα βασικών ορυκτής βάσης
Ιξώδες βασικού @40°C	ASTM D445	220	220
Σημείο στάξης, °C	ASTM D2265	145	147
Επεξεργασμένη διείσδυση, mm/10 @25°C 60 κτύποι	ASTM D 217	265-295	220-250
Προστασία από τη διάβρωση	ASTM D1743	Pass	Pass
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, °C		-20/+80	-20/+80

Τα ως άνω χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιμές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

NLGI 2: DIN 51825 K2E-20; ISO 6743/9 L-X-BBBA2
NLGI 3: DIN 51825 K3E-20; ISO 6743/9 L-X-BBBA3