



GREASE

PREMUS COT



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PREMUS COT είναι ένα ημίρρευστο γράσο λιθίου ανώτερης ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένο για τη λίπανση μηχανών συγκομιδής βαμβακιού. Είναι εμπλουτισμένο με πρόσθετα κατά των ακραίων πιέσεων, αντισοξιδωτικά και αναστολείς διάβρωσης. Πληροί τις απαιτήσεις των μεγάλων κατασκευαστών HARVESTER και JOHN DEERE. Διατηρεί τη ρευστότητά του σε χαμηλές θερμοκρασίες και την αντοχή του φιλμ του σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PREMUS COT συνιστάται ιδιαίτερα για τη λίπανση μηχανών συγκομιδής βαμβακιού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Εξαιρετική σταθερότητα σε διάτμηση.	Εξαιρετική λίπανση εδράνων.
Υψηλός βαθμός συγκόλλησης.	Βελτιωμένη πρόσφυση στις επιφάνειες των εδράνων.
Αντοχή σε απόπλυση με νερό.	Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των μηχανημάτων.
Αντιδιαβρωτικές και αντισκωριακές ιδιότητες.	Χαμηλές δαπάνες συντήρησης.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

CYCLON PREMUS COT	ΜΕΘΟΔΟΣ	
NLGI		00
Χρώμα/Εμφάνιση	Visual	Πράσινο
Υφή	Visual	Ημίρρευστο
Τύπος παχυντή		Λίθιο
Βασικό λάδι		Βασικό ορυκτής βάσης
Ιξώδες βασικού @40°C	ASTM D445	30
Σημείο στάξης, °C	ASTM D2265	197
Επεξεργασμένη διείσδυση, mm/10 @25°C 60 κτύποι	ASTM D 217	400-430
Χαρακτηριστικά αποτροπής φθοράς Διάμετρος σημείου φθοράς, mm	ASTM D 2266	0.47
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος	ASTM D 4048	1b
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, °C		-20/+100

Τα ως άνω χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιμές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN 51826 GP00H-20; ISO 6743/9 L-X-BBEB00