



MAGMA

MAGMA SYN J-FE



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MAGMA SYN J-FE 0W-8 είναι ένα κορυφαίο πλήρως συνθετικό λιπαντικό εξαιρετικά χαμηλού ιξώδους, ειδικά σχεδιασμένο για τους σύγχρονους βενζινοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων, οι οποίοι απαιτούν τις προδιαγραφές υψηλής απόδοσης JASO GLV-1. Το MAGMA SYN J-FE βελτιώνει την οικονομία καυσίμου, επιτρέπει τη γρήγορη λίπανση σε ψυχρές συνθήκες χωρίς να διακυβεύεται η απόδοση φθοράς και καθαριότητας ή να αυξάνεται η κατανάλωση λαδιού. Προστατεύει από το φαινόμενο LSPI και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Η TriboACT® φόρμουλα προσφέρει εξαιρετική απόδοση, η οποία αποδεικνύεται με ισχυρά αποτελέσματα σε διάφορες δοκιμές κινητήρων OEM. Το λιπαντικό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις επιδόσεων κορυφαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων, όπως η Toyota, η Honda ή η Mazda.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το MAGMA SYN J-FE 0W-8 συνιστάται για τα σημερινά Υβριδικά Ηλεκτρικά Οχήματα (H.E.V.) και τα Plug-in Υβριδικά Ηλεκτρικά Οχήματα (P.H.E.V.) που είναι εξοπλισμένα με πρόσφατους βενζινοκινητήρες, υπερτροφοδοτούμενους ή φυσικής αναπνοής, άμεσου ή έμμεσου ψεκασμού, όπου το μοτίβο οδήγησης περιλαμβάνει πολλές στάσεις και εκκινήσεις του βενζινοκινητήρα. Το MAGMA SYN J-FE 0W-8 είναι επίσης βέλτιστο για υβριδικά συγκροτήματα.

Πριν από τη χρήση ανατρέξτε πάντα στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
100% συνθετική συνταγή.	Πολύ χαμηλή πτητικότητα με αποτέλεσμα χαμηλή κατανάλωση λαδιού.
Ενισχυμένο με την τεχνολογία TriboACT®.	Χωρίς τροποποιητές ιξώδους.
Εξαιρετική απόδοση, προστασία και καθαριότητα του κινητήρα.	Βέλτιστη λειτουργία του κινητήρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Χαμηλή υδροδυναμική τριβή για χαμηλότερες εκπομπές CO2 και ρύπων. Αποδεδειγμένη εξοικονόμηση καυσίμου που αποδεικνύεται σε διάφορες δοκιμές GLV-1.	Εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα ιξώδους εγγυάται τη διατήρηση του ιξώδους σε λειτουργία με υψηλές στροφές.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MAGMA SYN J-FE	ΜΕΘΟΔΟΣ	0W-8
Ειδ. Βάρος στους 15°C, g/cm ³	ASTM D1298	0,842
Ιξώδες, Κινηματικό (cSt) 100°C	ASTM D445	5,2
Ιξώδες, Κινηματικό (cSt) 40°C	ASTM D445	25
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	144
HTHS Viscosity @150°C, cp	ASTM D4683	1,8
Σημείο Ανάφλεξης, COC, °C	ASTM D92	232
Σημείο Ροής, °C	ASTM D97	-42
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	7

Τα ως άνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιμές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

JASO GLV-1