



MAGMA

MAGMA SYN T-FE



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MAGMA SYN T-FE 0W-16 είναι ένα υψηλής ποιότητας πλήρως συνθετικό λιπαντικό, σχεδιασμένο για να παρέχει εξαιρετική προστασία των κρίσιμων μερών του κινητήρα και βελτιωμένη οικονομία καυσίμου μεταξύ εκτεταμένων διαστημάτων αλλαγής λαδιού. Είναι σχεδιασμένο για να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις ειδικές ανάγκες των τελευταίας γενιάς βενζινοκινητήρων των υβριδικών επιβατικών αυτοκινήτων των ασιατικών κατασκευαστών OEM, όπως Toyota, Hyundai, Honda, Mazda κ.λπ. που λειτουργούν με λάδι κινητήρα ιξώδους SAE 0W-16. Η εσωτερική φόρμουλα TriboACT® Formula παρέχει εξαιρετικές επιδόσεις, που αποδεικνύεται με ισχυρά αποτελέσματα σε κορυφαίες δοκιμές των OEM, όπως εξοικονόμηση καυσίμου, συνέπεια λίπανσης σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας και προστασία από τη φθορά LSPI.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το MAGMA SYN T-FE 0W-16 συνιστάται για ένα ευρύ φάσμα βενζινοκινητήρων, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων turbo και άμεσου ψεκασμού, που βρίσκονται σε σημερινά και παλαιότερα επιβατικά αυτοκίνητα, спор οχήματα γενικής χρήσης, φορτηγά και ελαφρά φορτηγά. Πρόκειται για ένα λιπαντικό κινητήρα χαμηλού ιξώδους, ειδικά σχεδιασμένο για εξοικονόμηση καυσίμου, που προορίζεται ειδικά για μονάδες HYBRID των ασιατικών OEM, αλλά είναι επίσης κατάλληλο για αμερικανικούς OEM όπως Ford, Chrysler, Toyota, Lexus, Kia. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητα εξοπλισμένα με καταλυτικούς μετατροπείς και με καύσιμα βενζίνης που περιέχουν αιθανόλη, LPG και CNG. Πριν από τη χρήση ανατρέξτε πάντα στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
100% συνθετική συνταγή.	Αξιοπίστη μεμβράνη λίπανσης ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.
Ενισχυμένο με την τεχνολογία TriboACT®.	Υψηλή εξοικονόμηση καυσίμου σε διάφορα πρότυπα οδήγησης.
Εξαιρετική προστασία από τη φθορά του κινητήρα και καθαριότητα.	Μεγάλα χρονικά διαστήματα αποστράγγισης.
Πρόληψη δημιουργίας λάσπης, διάβρωσης και σκουριάς. Αντοχή στη συσσώρευση νερού και καυσίμου σε ψυχρότερες συνθήκες.	Αξεπέραστη απόδοση σε υβριδικά οχήματα.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MAGMA SYN T-FE	ΜΕΘΟΔΟΣ	0W-16
Ειδ. Βάρος στους 15°C, g/cm ³	ASTM D1298	0,843
Ιξώδες, Κινηματικό (cSt) 100°C	ASTM D445	7,1
Ιξώδες, Κινηματικό (cSt) 40°C	ASTM D445	35,6
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	167
HTHS @150°C, cp	ASTM D4683	2,3
CCS @-35°C, cp	ASTM D5293	4000
Σημείο Ανάφλεξης, COC, °C	ASTM D92	204
Σημείο Ροής, °C	ASTM D97	-51
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	7

Τα ως άνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιμές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API SN Plus (RC) / SP (RC); ILSAC GF-6B