cyclon® ENGINEERED TO PERFORM

TECHNICAL PRODUCT SHEET

CYCLONFLU PLUS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CYCLONFLU PLUS είναι ένα έτοιμο προς χρήση αντιψυκτικό διάλυμα με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη και υβριδική τεχνολογία (carboxylate/silicate), σε απιονισμένο νερό. Το CYCLONFLU PLUS (35% αντιψυκτικό σε νερό) προσφέρει αντιπαγωτική προστασία έως –21°C, ενισχυμένη με ειδικά πρόσθετα κατά της διάβρωσης και της σκουριάς. Προστατεύει ορείχαλκο, χαλκό, κολλήσεις, χάλυβα, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο και άλλα μέταλλα που συναντώνται συνήθως σε βιομηχανικά συστήματα ψύξης και θέρμανσης. Προσφέροντας προστασία τόσο από το «κρύο» όσο και από τη θερμότητα, είναι κατάλληλο για χρήση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CYCLONFLU PLUS συνιστάται για χρήση σε συστήματα ψύξης όλων των τύπων υγρόψυκτων αυτοκινητιστικών και βιομηχανικών κινητήρων εσωτερικής καύσης, όπως ψυγεία αυτοκινήτων, ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού και άλλα κλειστά κυκλώματα νερού που λειτουργούν υπό ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες. Κατά την αντικατάσταση, προτιμάται η πλήρης αποστράγγιση του παλαιού υγρού πριν από το νέο γέμισμα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

AFNOR NF R15-601: 2020
ASTM D3306
ASTM D4985
SAE J1034
AS 2108
FVV Heft R443
Meets:
VW Group TL-774C (G11)
MB/DBL 7700.20

BS 6580: 2010
ASTM D4656
NATO S-759
UNE 26361-88
CUNA NC 956-16

MB 326.0
MAN 324 NF

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το CYCLONFLU PLUS παρέχει αντιπαγωτική προστασία έως –21°C, ενώ εξασφαλίζει ισχυρή αντοχή στη σκουριά, τη διάβρωση και την υπερθέρμανση κατά τους θερινούς μήνες. Αυτό το έτοιμο προς χρήση ψυκτικό υγρό έχει σχεδιαστεί για αξιόπιστη θερμική απόδοση και είναι πλήρως συμβατό με τα βασικά ελαστομερή υλικά που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα συστήματα ψύξης.

LPC A.E. Λ. Μεγαρίδος 124, Ασπρόπυργος
19300, Ελλάδα (+30) 210 80 93 900

Παράγονται και Συσκευάζονται στην Ε.Ε.
cyclon-lpc.com

Βρες το Λιπαντικό σου →

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

CYCLONFLU PLUS	ΜΕΘΟΔΟΣ	
Πυκνότητα στους 20°C, g/cm^3	ASTM D5931	1.055
Σημείο Πήξης, °C	ASTM D1177	-21
Σημείο Βρασμού, °C	ASTM D1120	105
Χρώμα	Visual	Πράσινο

Τα παραπάνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν μέσες τιμές

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όλες οι συσκευασίες πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγασμένους και καλά αεριζόμενους χώρους. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί η εξωτερική αποθήκευση, τα βαρέλια πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος νερού και να προστατεύονται οι ετικέτες και οι σημάνσεις από φθορές. Τα προϊόντα δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες άνω των 60 °C, ούτε να εκτίθενται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε συνθήκες παγετού ή σε ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας.

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προϊόν αυτό δεν θεωρείται ότι ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλεια όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον σκοπό του και βάσει των συνιστώμενων κανόνων προσωπικής υγιεινής. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί. Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση και χρήση, συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS).

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής, ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων ή αντιψυκτικά.