


MAX GEAR PRIME

80W, 90, 140



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MAX GEAR PRIME είναι μια σειρά μονότυπων λιπαντικών γραναζιών υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένων για χρήση σε κιβώτια ταχυτήτων και άξονες μετάδοσης όπου δεν απαιτείται απόδοση υψηλών πιέσεων (EP). Διαμορφώνονται με βασικά έλαια υψηλού δείκτη ιξώδους, τα οποία προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και στον αφρισμό, εξασφαλίζοντας σταθερή λιπαντική απόδοση και αξιόπιστη προστασία υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η σειρά MAX GEAR PRIME αποτελείται από λιπαντικά που συνιστώνται κυρίως για χρήση σε μεταδόσεις και άξονες κίνησης επαγγελματικών οχημάτων, όπου δεν απαιτείται απόδοση ακραίων πιέσεων (EP). Είναι κατάλληλα για χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά παλαιότερων οχημάτων που λειτουργούν υπό ελαφριές και λιγότερο απαιτητικές συνθήκες, προσφέροντας αξιόπιστη λίπανση και προστασία σε συμβατικές εφαρμογές συστημάτων μετάδοσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API GL-1

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η σειρά MAX GEAR PRIME προσφέρει ανώτερη προστασία έναντι σκουριάς και οξείδωσης, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια αντοχή των εξαρτημάτων. Η σύνθεση παρουσιάζει εξαιρετική θερμική σταθερότητα και υψηλή αντοχή στον αφρισμό, διατηρώντας σταθερή λιπαντική απόδοση υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

ΟΦΕΛΗ

Η σειρά MAX GEAR PRIME συμβάλλει στην παράταση της διάρκειας ζωής των εξαρτημάτων, αποτρέποντας την πάχυνση του λιπαντικού κατά τη μακρά χρήση και τη λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες. Η σύνθεση διατηρεί σταθερή απόδοση με την πάροδο του χρόνου και εξασφαλίζει εύκολη και ομαλή εμπλοκή των γραναζιών, ακόμη και μετά από παρατεταμένη χρήση.



TECHNICAL PRODUCT SHEET

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MAX GEAR PRIME	ΜΕΘΟΔΟΣ	SAE 80W	SAE 90	SAE 140
Πυκνότητα στους 15°C, g/cm ³	ASTM D4052	0.885	0.895	0.897
Κινηματικό Ιξώδες (cSt) 40°C	ASTM D445	88.4	147.0	365.0
Κινηματικό Ιξώδες (cSt) 100°C	ASTM D445	10.0	15.0	27.0
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	98	102	99
Σημείο Ανάφλεξης, COC, °C	ASTM D92	205	228	260
Σημείο Ροής, °C	ASTM D97	-27	-21	-18

Τα παραπάνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν μέσες τιμές

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όλες οι συσκευασίες πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγασμένους και καλά αεριζόμενους χώρους. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί η εξωτερική αποθήκευση, τα βαρέλια πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος νερού και να προστατεύονται οι ετικέτες και οι σημάνσεις από φθορές. Τα προϊόντα δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες άνω των 60 °C, ούτε να εκτίθενται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε συνθήκες παγετού ή σε ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας.



ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προϊόν αυτό δεν θεωρείται ότι ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλεια όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον σκοπό του και βάσει των συνιστώμενων κανόνων προσωπικής υγιεινής. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί. Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση και χρήση, συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS).



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής, ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων ή αντιψυκτικά.

