cyclon® ENGINEERED TO PERFORM

TECHNICAL PRODUCT SHEET

PRO MAXX 10W—40

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PRO MAXX είναι ένα λιπαντικό UHPD χαμηλής περιεκτικότητας σε SAPS, κατάλληλο για κινητήρες τελευταίων προδιαγραφών εκπομπών, αναπτυγμένο ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις απόδοσης των ACEA E8/E6, καθώς και την προδιαγραφή MB 228.51. Βασισμένο σε προηγμένη τεχνολογία προσθέτων για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής, προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας στον κινητήρα, τον υπερσυμπιεστή και τα συστήματα μετεπεξεργασίας καυσαερίων. Το PRO MAXX έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει και να υποστηρίζει τα εξαρτήματα του κινητήρα μακροπρόθεσμα (με πρόβλεψη για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής) και να παρέχει σιγουριά και αξιοπιστία στους χρήστες μικτών στόλων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PRO MAXX είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες άμεσου ψεκασμού που συμμορφώνονται με τα πρότυπα εκπομπών Euro V, Euro VI και U.S. EPA 07, τόσο σε εφαρμογές οδικής όσο και εκτός δρόμου βαρέος τύπου, όπου απαιτούνται επίπεδα απόδοσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις ACEA E8/E6 και την προδιαγραφή MB 228.51. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες παλαιότερης γενιάς Euro I, II, III και IV, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση σε συστήματα όπου υπάρχουν φίλτρα σωματιδίων ντίζελ (DPF), καθώς και άλλες μονάδες μετεπεξεργασίας καυσαερίων όπως EGR και SCR.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA	E8	DTFR	15C110 (ex. MB 228.51)
ACEA	E6	VOLVO	Performance Level VDS-3
ACEA	Performance level E7	MAN	Performance Level MAN 3477

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Παραγόμενο από υψηλής ποιότητας βασικά λιπαντικά, το PRO MAXX προσφέρει ισχυρή αντοχή στην οξείδωση, έλεγχο επικαθίσεων και λάσπης στον κινητήρα, ενισχυμένη σταθερότητα διάτμησης και χαμηλά επίπεδα SAPS για αποτελεσματική προστασία των σύγχρονων συστημάτων μετεπεξεργασίας καυσαερίων.

ΟΦΕΛΗ

Το PRO MAXX προσφέρει μακροχρόνια προστασία από τη φθορά του κινητήρα, υποστηρίζει παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής για τη μείωση του κόστους συντήρησης, εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή λιπαντικού φιλμ για αξιόπιστη προστασία και είναι πλήρως συμβατό με τα σύγχρονα συστήματα μετεπεξεργασίας καυσαερίων, διατηρώντας τη βέλτιστη απόδοση και αντοχή τους.

LPC A.E. Λ. Μεγαρίδος 124, Ασπρόπυργος
19300, Ελλάδα (+30) 210 80 93 900

Παράγονται και Συσκευάζονται στην Ε.Ε.
cyclon-lpc.com

Βρες το Λιπαντικό σου →

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PRO MAXX	ΜΕΘΟΔΟΣ	SAE 10W-40
Πυκνότητα στους 15°C, g/cm^3	ASTM D4052	0.862
Δυναμικό Ιξώδες, °C /cP	ASTM D5293	-25°C/6,500
Κινηματικό Ιξώδες (cSt) 100°C	ASTM D445	13.8
Κινηματικό Ιξώδες (cSt) 40°C	ASTM D445	91.2
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	154
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	10.2
Σημείο Ανάφλεξης, COC, °C	ASTM D92	232
Σημείο Ροής, °C	ASTM D97	-33

Τα παραπάνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν μέσες τιμές

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όλες οι συσκευασίες πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγασμένους και καλά αεριζόμενους χώρους. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί η εξωτερική αποθήκευση, τα βαρέλια πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος νερού και να προστατεύονται οι ετικέτες και οι σημάνσεις από φθορές. Τα προϊόντα δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες άνω των 60 °C, ούτε να εκτίθενται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε συνθήκες παγετού ή σε ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας.

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προϊόν αυτό δεν θεωρείται ότι ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλεια όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον σκοπό του και βάσει των συνιστώμενων κανόνων προσωπικής υγιεινής. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί. Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση και χρήση, συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS).

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής, ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων ή αντιψυκτικά.